

Gebrauchsanleitung

Handlaufbeschilderung



1. Einleitung

Produkt: Handlaufbeschilderung zur barrierefreien Orientierung

Zweck und Verwendung: Handlaufbeschilderungen dienen der barrierefreien Orientierung und ermöglichen sehbehinderten und blinden Menschen die taktile Erfassung von Informationen. Sie werden entlang von Treppengeländern oder Handläufen montiert und enthalten oft taktile Schrift, Braille oder Piktogramme.

2. Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage sollte von geschultem Fachpersonal durchgeführt werden.
- Die Befestigung muss den geltenden Normen (z. B. DIN 32986) entsprechen.
- Beschädigte oder fehlerhafte Elemente dürfen nicht verwendet werden.

Warnhinweise zu spezifischen Risiken

- **Klebmontage:** Arbeiten auf feuchten oder schmutzigen Oberflächen können die Haftung beeinträchtigen.
- **Befestigung am Handlauf:** Eine unsachgemäße Anbringung kann zur Lockerung oder Beschädigung führen.

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

- Handschuhe tragen, um Verunreinigungen auf Klebeflächen zu vermeiden.
 - Schutzbrille beim Bohren oder Schneiden verwenden.
-

3. Produktbeschreibung

Technische Spezifikationen

- **Material:** Folie, Edelstahl, Aluminium oder Hochleistungskunststoff
- **Größen:** Standardisierte oder individuelle Maße
- **Montagemöglichkeiten:** Klebmontage
- **Temperaturbeständigkeit:** -30°C bis +80°C

Hauptbestandteile und Zubehörteile

- Schild mit erhabener Schrift und/oder Braille
 - Kleber zur Befestigung
-

4. Montageanleitung

Vorbereitung der Montageumgebung

- Sicherstellen, dass der Handlauf sauber, trocken und fettfrei ist.
- Umgebungstemperatur sollte über 10°C liegen.
- Testverklebung an einer unauffälligen Stelle durchführen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage

Klebmontage

1. Schutzfolie von der Klebefläche entfernen.
2. Schild an der vorgesehenen Stelle ausrichten.
3. Mit gleichmäßigem Druck fest anpressen.
4. Aushärtezeit des Klebers beachten (Herstellerangaben).

Sicherheitshinweise während der Montage

- Nach der Verklebung nicht sofort belasten.
 - Regelmäßige Kontrolle der Befestigung durchführen.
-

5. Bedienungsanleitung

- Die Beschilderung sollte nicht durch Aufkleber oder andere Objekte verdeckt werden.
 - Keine aggressiven Reinigungsmittel auf der Beschriftung verwenden.
-

6. Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung

- Reinigung mit mildem Reinigungsmittel und weichem Tuch.
- Sichtprüfung auf Schäden oder Lockerungen.

Verlängerung der Lebensdauer

- Regelmäßige Überprüfung der Haftung bei geklebten Elementen.
-

7. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schild löst sich vom Handlauf	Untergrund nicht richtig vorbereitet	Reinigung und erneute Verklebung
Beschriftung beschädigt	Mechanische Belastung	Austausch des beschädigten Elements

8. Entsorgungshinweise

- Materialien entsprechend der lokalen Vorschriften recyceln.
 - Verpackungsmaterial umweltgerecht entsorgen.
-

9. Kundenservice

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an:

Schilderfabrikation Moedel GmbH

Wernher-von-Braun-Straße 13

92224 Amberg

Telefon: +49 09621/605-200

E-Mail: angebotewerk2@moedel.de

10. Rechtliche Hinweise

- Dieses Produkt entspricht den geltenden Normen für barrierefreie Handlaufbeschilderung (DIN 32986, EU 2023/988).
- Die Montage- und Sicherheitshinweise müssen vollständig beachtet werden, um eine sichere Nutzung zu gewährleisten.