


Gebrauchsanleitung

Easy Flexx / Türschild / Wandwegweiser

Modellreihe Rio



1. Einleitung

Produkt: Türschild / Wandwegweiser der Modellreihe Rio

Zweck und Verwendung:

Das Türschild dient der Kennzeichnung von Räumen und der Orientierung innerhalb von Gebäuden. Es ist für den Innenbereich vorgesehen und kann mittels Klebeflächen oder Schrauben montiert werden.

2. Sicherheitsinformationen

Allgemeine Sicherheitshinweise

- Die Montage darf nur von geschultem Personal durchgeführt werden.
- Alle Arbeiten sind gemäß den geltenden Sicherheitsstandards und den Anweisungen in dieser Anleitung auszuführen.
- Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden.

Warnhinweise zu spezifischen Risiken

- **Verklebung:** Arbeiten bei Temperaturen unter 10°C oder auf feuchten, fettigen Oberflächen können zu mangelhafter Haftung führen.
- **Schraubbefestigung:** Schrauben dürfen nur handfest angezogen werden, um das Material nicht zu beschädigen.

Hinweise zur persönlichen Schutzausrüstung (PSA)

- Handschuhe tragen, um Fett oder Verunreinigungen auf den Klebeflächen zu vermeiden.
 - Schutzbrille bei Arbeiten mit Schraubwerkzeugen verwenden.
-

3. Produktbeschreibung

Technische Spezifikationen

- **Material:** Aluminiumrahmen mit Acrylglasabdeckung
- **Größen:** Verschiedenen Formate
- **Montagemöglichkeiten:** Klebeflächen (Standard) oder Schraubbefestigung (optional)
- **Temperaturbereich für Verklebung:** 20–30°C

Hauptbestandteile und Zubehörteile

- Edelstahlrahmen
- Abdeckung
- Rückwand mit Klebeflächen oder Schraublöchern
- Schutzfolie auf beiden Seiten

Spezielle Funktionen

- Hochwertige Klebeflächen für einfache Montage.
-

4. Montageanleitung

Vorbereitung der Montageumgebung

1. Sicherstellen, dass der Untergrund sauber, trocken und fettfrei ist.
2. Raumtemperatur muss zwischen 20 und 30°C liegen. Keine Montage bei Temperaturen unter 10°C.
3. Testverklebung an einer unauffälligen Stelle durchführen.

Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Montage

A. Vorbereitung

1. Entfernen Sie die Schutzfolie von der Rückseite und der Abdeckung.
2. Achten Sie darauf, dass keine Fingerabdrücke oder Verunreinigungen auf den Klebeflächen entstehen.

B. Verklebung (Standardmontage)

1. Positionieren Sie das Türschild an der gewünschten Stelle.
2. Drücken Sie das Schild mit einem gleichmäßigen Anpressdruck von ca. 20 N/cm² an.
3. Verwenden Sie bei Bedarf eine Andruckrolle für optimale Haftung.

C. Schraubbefestigung (Optional)

1. Markieren Sie die Schraublöcher anhand der Rückwand.
2. Bohren Sie die Löcher und setzen Sie Dübel ein (falls erforderlich).
3. Befestigen Sie das Schild mit den Schrauben. Schrauben nur handfest anziehen.

Sicherheitshinweise während der Montage

- Sicherstellen, dass die Klebeflächen vollständig haften, bevor Belastung auf das Schild ausgeübt wird.
 - Schraubbefestigungen regelmäßig auf festen Sitz überprüfen.
-

5. Bedienungsanleitung

Nutzung des Produkts

- Schieben Sie die Acrylglasabdeckung immer mit einer Papiereinlage in den Rahmen, um Kratzer zu vermeiden.
- Vermeiden Sie starke physische Belastungen oder Manipulationen.

Bedienelemente und Funktionen

- Optional: Die Entnahmesicherung kann durch sanftes Drücken geöffnet werden.
-

6. Wartung und Pflege

Regelmäßige Wartung

- Überprüfen Sie regelmäßig die Befestigungen und Klebeflächen.
- Ersetzen Sie beschädigte Teile sofort.

Reinigung und Pflege

- Reinigen Sie das Schild mit einem weichen, fusselfreien Tuch und mildem Reinigungsmittel.
- Keine scharfen oder scheuernden Mittel verwenden.

Verlängerung der Lebensdauer

- Vermeiden Sie extreme Temperaturen und Feuchtigkeit.

7. Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Schild löst sich von der Wand	Fettige oder feuchte Oberfläche	Untergrund reinigen und erneut montieren
Schraubbefestigung locker	Schrauben nicht fest genug angezogen	Schrauben handfest nachziehen
Kratzer auf der Abdeckung	Unsachgemäße Handhabung	Abdeckung mit Schutzfolie versehen

8. Entsorgungshinweise

- Edelstahlrahmen und Abdeckung gemäß den lokalen Vorschriften recyceln.
- Verpackungsmaterialien wie Karton und Papier in den entsprechenden Recyclingbehältern entsorgen.

9. Kundenservice

Bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich an:

Schilderfabrikation Moedel GmbH Werk II

Wernher-von-Braun-Straße 13

92224 Amberg

Telefon: +49 09621/605-200

E-Mail: angebotewerk2@moedel.de

10. Rechtliche Hinweise

Dieses Produkt entspricht der Produktsicherheitsverordnung (EU) 2023/988.
Die Montageanleitung muss vollständig beachtet werden, um eine sichere Verwendung zu gewährleisten.